

RELEASE PLY C

Tela desprendible de poliéster, no revestida

DESCRIPCIÓN

Se trata de la tela desprendible de poliéster con mallado más cerrado para las aplicaciones que requieren resistencia adicional.

Los tejidos Release Ply son empleados para texturizar la superficie de un laminado compuesto. La superficie de la tela desprendible es útil para adhesión o pintura secundaria del laminado compuesto. Los tejidos Release Ply pueden reducir o eliminar la necesidad de lijar o esmerilar. El tejido se frota y fija con calor para eliminar los contaminantes y reducir el encogimiento.

VENTAJAS

- Las telas desprendibles se retiran de los laminados curados y dejan una superficie texturizada fina, con lo cual se reduce el tiempo necesario para el acabado manual.
- Menos tiempo de abrasión para preparar el material para la adhesión o la pintura secundaria.
- El tejido se ha frotado para reducir la necesidad de eliminar los contaminantes de los laminados curados.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima de uso	204 °C
Tipo de fibra	Poliéster
Construcción del tejido: cadena x trama	409 x 331 hilos de cadena / dm x hilos de trama / dm
Peso	64 g/m ²
Espesor	0,101 mm (0,004 pulgada)
Color	Blanco
Extraíbles	<0,5% en peso
Vida útil	No tiene límites si se almacena en su empaque original a 22°C.

TAMAÑOS

Ancho	Largo	Empaquetado
152 cm (60 pulgadas)	229 m (250 yardas)	1 rollo

NOTAS

La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda probar antes de usar.

Corte con cuchilla caliente (borde sellado) bajo pedido; el pedido mínimo es de 1 rollo.