

RELEASE PLY SUPER A

Versión no revestida de alta resistencia de Release Ply A

DESCRIPCIÓN

Es una tela desprendible de nilón, altamente adaptable y resistente, con estilo de mallado más abierto.

Los tejidos Release Ply son empleados para texturizar la superficie de un laminado compuesto. La superficie de la tela desprendible es útil para adhesión o pintura secundaria del laminado compuesto. Los tejidos Release Ply pueden reducir o eliminar la necesidad de lijar o esmerilar. El tejido se frota y fija con calor para eliminar los contaminantes y reducir el encogimiento.

VENTAJAS

- La versión de alta resistencia de Release Ply A es más fuerte para resistir el desgaste en aplicaciones más rigurosas.
- Se retira de los laminados curados y deja una superficie texturizada, con lo cual se reduce el tiempo necesario para la abrasión.
- Su estilo de mallado, altamente adaptable, se puede aplicar fácilmente sobre superficies con múltiples curvas.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima de uso	232 °C
Tipo de fibra	Nilon
Construcción del tejido: cadena x trama	315 x 244 hilos de cadena / dm x hilos de trama / dm
Peso	139 g/m ²
Espesor	0,228 mm (0,009 pulgada)
Color	Blanco
Extraíbles	<0,5% en peso
Vida útil	No tiene límites si se almacena en su empaque original a 22°C.

TAMAÑOS

Ancho	Largo	Empaquetado
152 cm (60 pulgadas)	229 m (250 yardas)	1 rollo

NOTAS

La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda probar antes de usar.

Corte con cuchilla caliente (borde sellado) bajo pedido; el pedido mínimo es de 1 rollo.

No se recomienda su uso con resinas fenólicas.