Matva
Material de Vacio, s.l.

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E-mail: Matva@matva.com

AIRTAC 3

Spray de contacto adhesivo para fijación temporal

DESCRIPCIÓN

Airtac 3 es un spray adhesivo diseñado para fijaciones temporales. Airtac 3 puede ser usado en materiales que necesiten ser emplazados verticalmente o en áreas con superficies complicadas. Este producto es ideal para la sujeción de refuerzos, pelables, nucleos, incluso red de distribución hasta que aplicamos vacío. Airtac 3 crea un patrón de pulverizacíon muy regular que reduce las partículas en suspensión. Esto reduce la exposición del usuario y la posibilidad de exceso de spray sobre nuestros materiales.

BENEFICIOS

- Su capacidad adhesiva mantiene los materiales en su lugar mientras hacemos la bolsa de vacío.
- Colocación de materiales mas precisa para procesos de infusión y laminados de mejor calidad.
- Menor toxicidad y partículas en suspensión gracias a su patrón de pulverización.

DATOS TÉCNICOS

Características del solvente	Libre de Tonuelo, libre de hexanos, libre de metileno cloridre
Vida útil	12 meses desde la fecha de envío, almacenado en su embalaje original a 22 ºC

MEDIDAS USUALES

Tipo de empaquetado	Contenido
12 latas / caja	500 mL - 349 g

APLICACIÓN

>El producto puede ser aplicado sobre una o dos caras, asegúrese de que la superficie está limpia y no contiene FOD, grasa, aceites, ceras, etc. Para un optimo acabado superficial usar entre 10°C y 30° C
> Usar con ventilación adecuada . Agite bien antes de usar. Lea la hoja de seguridad antes de usar.
> Pulverice a una distancia mínima de entre 15-25cm de la superficie y en ángulo de 90° cubriendo ligeramente la superficie, permita secar el adhesivo hasta que no exista transferencia cuando se toca.
> Una las superficies y apriete con firmeza.

NOTAS

No usar a temperaturas superiores a 50°C , No exponer a la luz del Sol, No lo almacene directamente sobre suelo de hormigón. El Adaptador de pulverización se vende por separado.

Producto Airtech distribuido por Matva en España

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto

AIRTECH EUROPE S.A.